

PP SF-3018V

①原料描述部分

规格级别:	阻燃级	外观颜色:	白色/黑色
用途概述:	家用电器		
备注说明:	阻燃, 环保, 有 SGS UL 证书		

②原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	230℃, 2.16kg	ASTM D-1238	8	g/10min
	比重	---	ASTM D-792	93	---
	模缩率	2mm(t)	SGC method	1.5-1.9	%
机械性能	拉伸强度	50mm/min	ASTM D-638	300	kg/cm ²
	断裂伸长率	---	---	200	%
	弯曲强度	---	ASTM D-747	350	kg/cm ²
	弯曲模量	---	ASTM D-790	15000	---
	IZOD 缺口冲击强度	1/4", 23℃	ASTM D-256	7	kg. cm/cm
	洛氏硬度	23℃	ASTM D-785	90	R 标尺
热性能	维卡软化点	1kg	ASTM D-1525	151	---
	阻燃性	1/8"	UL-94	V-2	---
	阻燃性	1/16"	UL-94	V-2	---
	阻燃性	1/32"	UL-94	V-2	---
	热变形温度	4.6kg/cm ² (1/8")	ASTM D-648	120	℃